

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI WYROBÓW OKŁADZINOWYCH Z KAMIENIA NATURALNEGO

1. Nazwa i pełny adres Sprzedawcy  
Klink International Sp. z o.o., ul. Lubelska 36, 10-408 Olsztyn, NIP: 7390206410, REGON: 510052597, KRS 0000096989
2. Przeznaczenie wyrobów  
Wprowadzane do obrotu okładzinowe wyroby budowlane z kamienia naturalnego są produkowane w oparciu o obowiązujące normy zharmonizowane:
  - PN-EN 1469 "Wyroby z kamienia naturalnego - Płyty okładzinowe - Wymagania"
  - PN-EN 12057 "Wyroby z kamienia naturalnego - Płyty modułowe - Wymagania"
  - PN-EN 12058 "Wyroby z kamienia naturalnego - Płyty posadzkowe i schodowe - Wymagania"Wyroby te są przeznaczone do montażu jako okładziny posadzek, schodów, ścian i sufitów.
3. Zasady transportu, pakowania, magazynowania
  - 3.1. Materiał jest pakowany na paletach drewnianych lub stojakach.
  - 3.2. Magazynowanie winno odbywać się na utwardzonej i odwodnionej powierzchni.
  - 3.3. Należy odseparować wyrób od barwiących elementów, na przykład wilgotnych listewek, metalowych narzędzi, farb, olejów itp.
  - 3.4. Do transportu należy używać wyłącznie środków do tego przeznaczonych.
  - 3.5. W przypadku zauważenia przerwania opakowania należy bezzwłocznie zabezpieczyć wyrób.
  - 3.6. Nie wolno sztaplować palet.
4. Montaż
  - 4.1. Montażu mogą dokonywać osoby specjalnie do tego przygotowane i posiadające doświadczenie w pracy z wyrobami z kamienia naturalnego.
  - 4.2. Montaż może być wykonywany jedynie na podstawie projektu budowlanego, który uwzględni przeznaczenie obiektu budowlanego, jego estetykę, spodziewane obciążenie, inżynierskie uwarunkowania.
  - 4.3. Do montażu należy używać materiałów prawidłowo wprowadzonych do obrotu, posiadających odpowiednie dokumenty jakościowe przewidziane Ustawą o Wyrobach Budowlanych.
  - 4.4. Przed wbudowaniem wyrobu należy sprawdzić jego właściwości geometryczne, estetyczne i skontrolować go pod kątem obecności ubytków, obić i pęknięć. Sprzedawca wyrobu nie ponosi odpowiedzialności za widoczne w trakcie montażu wady materiału, który został wbudowany.
  - 4.5. Zabrania się układać wyroby okładzinowe bezspoinowo.
  - 4.6. W przypadku posadzek i schodów fugowanie należy przeprowadzić przed obciążeniem nawierzchni. Wytrzymałość na ścislenie fugi powinna być niższa, niż wyrobu kamiennego. Do fugowania należy używać okształcalnych i elastycznych zapraw. Należy przestrzegać zaleceń producenta fugi. Nie dopuszcza się fugowanie fugami luźnymi.
  - 4.7. Dla elewacji wentylowanych zabrania się wypełniania fug.
  - 4.8. Należy przestrzegać rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, które winny być zgodne z dylatacjami w innych warstwach konstrukcji.
  - 4.9. Za dobór materiału, jego sposobu obróbki i wymiaru wyrobu budowlanego do konkretnego zadania odpowiada Kupujący po analizie otrzymanych właściwości wyrobu.

### UWAGA

Sprzedawca nie odpowiada za wady będące następstwem nieprawidłowego projektu i/lub montażu.  
Sprzedawca nie odpowiada za wady będące następstwem użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

5. Konserwacja
  - 5.1. Wyroby z granitów są wyrobami odpornymi na warunki atmosferyczne i działania soli stosowanej przy utrzymaniu zimowym zewnętrznych nawierzchni poziomych.
  - 5.2. Nie istnieją przeciwwskazania dla czyszczenia mechanicznego.
  - 5.3. Do czyszczenia używać środków przeznaczonych dla kamienia naturalnego, przy czym przed stosowaniem nowego środka należy przetestować jego działanie w miejscu niewidocznym.
  - 5.4. Do odśnieżania używać mioteł i pac zakończonych miękkimi nakładkami.
  - 5.5. Wszelkie ubytki fug należy bezzwłocznie uzupełniać. W przeciwnym wypadku może dojść do zniszczenia elementów kamiennych.
  - 5.6. Nie wolno przeciążać nawierzchni kamiennej ponad zaprojektowaną wartość.
  - 5.7. W miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia zaleca się impregnację materiału środkami do tego celu przeznaczonymi.
  - 5.8. W trakcie mycia posadzek należy wyłączyć myty fragment z ruchu do momentu wyschnięcia powierzchni.
6. Uwagi końcowe
  - 6.1. W miejscach o dużym stężeniu tlenków siarki w powietrzu występuje ryzyko wystąpienia rdzawych plam na kamieniu. Dostawca wyrobu nie jest odpowiedzialny za ich wystąpienie, nie mogą więc być one przedmiotem reklamacji.
  - 6.2. Wszelkie wyroby są wprowadzane do obrotu zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych.
  - 6.3. Dostawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku działania siły wyższej (klęska żywiołowa).
  - 6.4. Dostarczane wyroby są wykonywane z materiałów naturalnych, w związku z tym mogą pojawiać się na nich zmiany w postaci myszek, żyłek, różnic kolorystycznych, różnic w uziarnieniu itp.