



Marmury

KOLEKCJA 2025



QUEEN BEIGE


plytki	61x40,6x1,2 cm	polerowane szlifowane
komplet rzymski 0,742 m ²	60x40x1,2 cm - 1 szt. 40x40x1,2 cm - 2 szt. 40x20x1,2 cm - 1 szt. 20x20x1,2 cm - 2 szt.	bębnowane
mozaiki	30,5x30,5x1 cm (kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)	bębnowane
cegielki	30,5x10x1 cm, 15x7,5x1 cm, 10x10x1 cm	bębnowane

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość: **2570** kg/m³

Średnia wytrzymałość na zginanie: **8,82** MPa

Średnia wytrzymałość na ściskanie: **166** MPa



ATLANTIC GREY

plytki	61x40,6x1,2 cm	polerowane szlifowane
komplet rzymski 0,742 m ²	60x40x1,2 cm - 1 szt. 40x40x1,2 cm - 2 szt. 40x20x1,2 cm - 1 szt. 20x20x1,2 cm - 2 szt.	bębnowane
mozaiki	30,5x30,5x1 cm (kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)	bębnowane

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość: **2700** kg/m³

Średnia wytrzymałość na zginanie: **8,82** MPa

Średnia wytrzymałość na ściskanie: **166** MPa



ROYAL WHITE


plytki	61x40,6x1,2 cm	polerowane szlifowane
komplet rzymski 0,742 m ²	60x40x1,2 cm - 1 szt. 40x40x1,2 cm - 2 szt. 40x20x1,2 cm - 1 szt. 20x20x1,2 cm - 2 szt.	bębnowane
mozaiki	30,5x30,5x1 cm (kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)	bębnowane
cegielki	30,5x10x1 cm, 15x7,5x1 cm, 10x10x1 cm	bębnowane


WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość: **2780** kg/m³

Średnia wytrzymałość na zginanie: **15,35** MPa

Średnia wytrzymałość na ściskanie: **166** MPa





LILIA CLASSIC

plytki	61x61x1,2 cm 61x30,5x1,2 cm	polerowane szlifowane piaskowane
komplet rzymski 0,742 m ²	60x40x1,2 cm - 1 szt. 40x40x1,2 cm - 2 szt. 40x20x1,2 cm - 1 szt. 20x20x1,2 cm - 2 szt.	szlifowane

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość: **2730** kg/m³

Średnia wytrzymałość na zginanie: **13,52** MPa

Średnia wytrzymałość na ściskanie: **155** MPa




CREMA MARFIL NEW

plytki	60x60x2 cm	polerowane szlifowane
stopnie	135x33x3 cm 135x33x2 cm	polerowane / bullnose
podstopnie	135,16,5x2 cm	polerowane

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość: **2753** kg/m³

Średnia wytrzymałość na zginanie: **10,1** MPa





RAIN FOREST – GREEN & BROWN

plytki	61x30,5x1,2 cm	polerowane, szczotkowane
--------	----------------	--------------------------

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość: **2460** kg/m³ (GREEN); **2290** kg/m³ (BROWN)
 Średnia wytrzymałość na zginanie: **9,6** MPa (GREEN); **9,8** MPa (BROWN)
 Średnia wytrzymałość na ściskanie: **176** MPa (GREEN); **176** MPa (BROWN)




TUNDRA GREY

plytki	122x61x1,2 cm 61x61x1,2 cm 61x30,5 cm	polerowane szlifowane
stopnie	135x33x3 cm 135x33x2 cm	polerowane / bullnose szlifowane / bullnose
podstopnie	135,16,5x2 cm	polerowane szlifowane

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość: **2586** kg/m³
 Średnia wytrzymałość na ściskanie: **80,4** MPa



MUGLA WHITE

plytki	60x60x2 cm 61x30,5x1 cm	polerowane
--------	----------------------------	------------

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość: **2681** kg/m³
 Średnia wytrzymałość na zginanie: **10,6** MPa
 Średnia wytrzymałość na ściskanie: **60,1** MPa

